



## ИНСТРУКЦИЯ

### по использованию угольных фильтров MAUNFELD

Большинство вытяжек MAUNFELD могут дополнительно оборудоваться угольными фильтрами.

Фильтр состоит из кассетного пластикового корпуса круглой или прямоугольной формы с наполнением гранулированным углем, либо из кассетного корпуса в сочетании с синтетическим материалом, заполненным гранулированным углем, либо из синтетического материала со специальной угольной пропиткой.

Фильтры предназначены для очистки вытяжек от жировых взвесей и копоти, и для очистки воздуха от запахов в режиме рециркуляции. Данный режим не предусматривает установку в вытяжке вентиляционного канала к воздуховоду, т.к. очищенный воздух снова возвращается в помещение, а не удаляется в вентиляционную шахту.

Фильтры устанавливаются непосредственно на корпус вентиляционного агрегата, либо в специально предусмотренное конструкцией место на внутренней части корпуса вытяжки или с помощью специальных защелок непосредственно на внутреннюю часть алюминиевых фильтров.

Срок службы угольного фильтра зависит от частоты использования вытяжки, типа приготовляемой пищи и регулярности очистки жировых алюминиевых фильтров. Средний срок эксплуатации угольного фильтра составляет 4-5 месяцев.

Хранить в сухом месте при температуре от -10 до +25°C

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Условия утилизации: после использования подлежит выбрасыванию в мусорный бак